	Cod. ruota
mm	mm	mm	mm	DaN		
40	7	22	19	35		DY 40 F 7
50	8	22	19	35		DY 50 F 8
50	7	22	19	35		DY 50 F 7
63	10	27	22	40		TYB 63 F 10

- Ruote con nucleo in poliammide 6 di colore neutro con rivestimento in poliuretano termoplastico di colore rosso RAL 3020.
- Mozzo con foro passante.
- Supporto a forcella con piastra girevole, fisso o a codolo filettato, in lamiera stampata e zincata.

***Per il diametro 63 vite e dado all'asse.**









- Wheels with hub made from white Polyamide 6 and red thermoplastic RAL 3020 polyurethane tyres.
- Hub with plain bearing.
- Light duty "Forcella" zinc plated, swivel housing, plate fitting, fixed housing and swivel housing with threaded pin fitting.

***For diameter 63: screw and nut**









- Räder mit Felge aus naturfarbenem PA 6 und Laufbelag aus thermoplastischem Polyurethan.
- Radnabe mit Gleitlager.
- Apparatengehäuse der Serie "Forcella" mit Plattenbefestigung aus verzinktem Stahlblech, Bockgehäuse und Lenkgehäuse mit Gewindestift.

***Für Räder mit einem Raddurchmesser von 63 millimeter: Schraube und Nuß.**










								Cod. ruota
mm	DaN	mm	mm	mmxmm	mmxmm	mm		
40	35	62,5	18	45x45	33x33	5,5		DY1P 40
50	35	67,5	18	45x45	33x33	5,5		DY1P 50
63*	40	80	18	45x45	33x33	5,5		DY1P 63



								Cod. ruota
mm	DaN	mm	mm	mmxmm	mmxmm	mm		
40	35	62,5	18	25	M10	34		DYF 40 M10X25
50	35	67,5	18	25	M10	34		DYF 50 M10X25
63*	40	80	18	25	M10	34		DYF 63 M10X25



							Cod. ruota
mm	DaN	mm	mm	mmxmm	mmxmm	mm	
40	35	62,5		48x48	33x33	5,5	DYSF 40
50	35	67,5		48x48	33x33	5,5	DYSF 50
63*	40	80		48x48	33x33	5,5	DYSF 63

